



LS-60 d

60W のコンパクトなデイライト光 (5600K)

(タングステン650W 相当)

非球面レンズ採用で15~45°の照射角調整も可能

リモコン、アプリで遠隔操作(2.4GHz)

8つのエフェクト効果内蔵

収納バッグ、リフレクター、リモコン、ボーエンズマウントアダプター、
バンドア、Dタップケーブル、バッテリーホルダーを同梱




Sidus Link アプリ対応



LS 60dセット内容



ビルトインフェクト



LS-60d

スペック

CCT	5600K
CRI	95+
TLCI	95+
CQS	93
SSI (D56)	72
照射角度	15°~45°
電源出力	60W
電源入力	90W
動作電流	<6.5A (最大)
動作電圧 (AC入力)	19V
動作電圧 (NP-Fバッテリー)	6~8.4V (1個) 12~16.8V (2個)
動作電圧 (Dタップ)	12 ~ 16.8V
動作温度	-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
操作	本体, Sidus Linkアプリ (Sidus Mesh™)
ワイヤレス通信距離 (Bluetooth)	≤ 80m / 262.5ft
液晶タイプ	OLED
Weatherproofing	Yes
冷却	アクティブ
ヘッドケーブル	4-pin DC ツイストロックケーブル
電源ケーブル	Locking IEC Power Cable (4m)
アクセサリマウント	LS 60 Mini マウント
アクセサリマウント直径	120mm / 4.72in
重量 : ランプヘッド	1.8kg / 3.968lbs
重量 : バードア	222g / 0.489lbs
重量 : ACアダプター	370g / 0.816lbs
重量 : NP-Fバッテリープレート	134g / 0.295lbs
重量 : ケース含む全体	4.475kg / 9.866lbs
サイズ : ランプヘッド単体	209*116mm / 8.23*4.57in
サイズ : ランプヘッド (アーム含む)	280*156*127mm / 11.02*6.14*5in
サイズ : バードア (収納時)	134*108*33mm / 5.28*4.25*1in
サイズ : ACアダプター	135*56*34mm / 5.31*2.2*1in
サイズ : NP-Fバッテリープレート	103*87*25mm / 4.06*3.43*1in
サイズ : ケース	420*200*200mm / 16.54*7.87*8in

お問い合わせ



富士ライト商事株式会社

<http://www.fujilight.jp>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 7-18-2 TAP ビル 1F

電話 :03-3368-1380

FAX :03-3366-4127



LS-60X

60W のコンパクトなバイカラーライト (2700-6500K)
(タングステン300W 相当以上)

非球面レンズ採用で15~45°の照射角調整も可能

リモコン、アプリで遠隔操作(2.4GHz)

8つのエフェクト効果内蔵

収納バッグ、リフレクター、リモコン、ボーエンズマウントアダプター、
バンドア、Dタップケーブル、バッテリーホルダーを同梱




Sidus Link アプリ対応



LS 60Xセット内容



ビルトインフェクト



LS-60X

スペック

CCT	2700~6500K
CRI	95+
TLCI	95+
CQS	93
SSI (タングステン/D56)	86 / 74
照射角度	15°~45°
電源出力	60W
電源入力	90W
動作電流	<6.5A (最大)
動作電圧 (AC入力)	19V
動作電圧 (NP-Fバッテリー)	6~8.4V (1個) 12~16.8V (2個)
動作電圧 (Dタップ)	12 ~ 16.8V
動作温度	-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
操作	本体, Sidus Linkアプリ (Sidus Mesh™)
ワイヤレス通信距離 (Bluetooth)	≤ 80m / 262.5ft
液晶タイプ	OLED
Weatherproofing	Yes
冷却	アクティブ
ヘッドケーブル	4-pin DC ツイストロックケーブル
電源ケーブル	Locking IEC Power Cable (4m)
アクセサリマウント	LS 60 Mini マウント
アクセサリマウント直径	120mm / 4.72in
重量 : ランプヘッド	1.8kg / 3.968lbs
重量 : バードア	222g / 0.489lbs
重量 : ACアダプター	370g / 0.816lbs
重量 : NP-Fバッテリープレート	134g / 0.295lbs
重量 : ケース含む全体	4.475kg / 9.866lbs
サイズ : ランプヘッド単体	209*116mm / 8.23*4.57in
サイズ : ランプヘッド (アーム含む)	280*156*127mm / 11.02*6.14*5in
サイズ : バードア (収納時)	134*108*33mm / 5.28*4.25*1in
サイズ : ACアダプター	135*56*34mm / 5.31*2.2*1in
サイズ : NP-Fバッテリープレート	103*87*25mm / 4.06*3.43*1in
サイズ : ケース	420*200*200mm / 16.54*7.87*8in

お問い合わせ



富士ライト商事株式会社

<http://www.fujilight.jp>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 7-18-2 TAP ビル 1F

電話 :03-3368-1380

FAX :03-3366-4127