

CSM-60-2-D-S Creamsource Mini+ Daylight Spot

Distance	0.5m (1.6ft)	1m (3.3ft)	2m (6.6ft)	3m (9.8ft)	4m (13.1ft)		
Lux	117000	80300	34500	17500	10200		
CSM-60-2-D-S	Creamsource Mini+ Daylight Spot with 30 Degree Lens						

Distance	0.5m (1.6ft)	1m (3.3ft)	2m (6.6ft)	3m (9.8ft)	4m (13.1ft)
Lux	48300	15600	4400	2100	1200

CS MINI+は、映画およびテレビ業界向けに 設計された高出力LED照明器具です。

消費電力160WながらHMI400Wと同等の 明るさを提供します。

Vマウントバッテリー2本で点灯可能!!



スペック

CRI 標準 95, 最小 90 TLCI 標準 95, 最小 90

ピーム角 SPOTレンス* 13°(オフ*ション30° レンス*60° レンス*)

動作範囲 170° (Up), 80° (Down)

取り付け 17 φ メスタ^{*} π^{*} ヨーク クイックリリースヨーク

低ノイズ静音ファン 冷却

エンコーダー, 4ボタンキーパッド, 液晶ディスプレイ 操作

マニュアル操作, DMX5P, 専用リモートコントローラー 制御方法

0-100% フリッカーフリー 1000fps 調光

IP20 IPV-F 環境温度 40°C

入力電源(AC) 90-260V, 50/60Hz, 100V時1.6A 入力電源(DC) 24-32V DC, Max 6.3A, 150W

重量 5.2kg / 11.4lbs (Including Yoke)

サイス。 392 x 455 x 100mm /

14.7" x 15.4" x 4" (Including Yoke)

307 x 332 x 100mm/

12.5" x 13.4" x 4" (Including Yoke)