

SMOKE FACTORY

FOG AND HAZE GENERATORS

Tour Hazer II



きれいな“もや”を発生し、演出空間は“デザイナーミスト”で満たされます。照明のビームやムービングライトの為の環境を創り出します。DMX制御により、もやの噴霧量と風量の調節が可能です。

Creates a fine haze, filling the air with a perfect “Designer Mist”. Perfect environment for beam effects & moving light shows. Separately variable haze output & fan speed, also controllable with DMX.

株式会社 ザ・ロック

〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸133

TEL: 044-930-5223 www.the-rock.co.jp

SMOKE FACTORY

FOG AND HAZE GENERATORS



テクニカル・データ:

- 仕様: 蒸気式ヘイズマシン
- 電力: 1500 Watt
- 電源: 100 V 50/60 Hz
- 液ボトル: 5 ltr.
- 噴霧量: 1% - 99% まで
1%毎の調節が可能
- 噴霧時間: 継続噴霧可能
- 制御: DMX 512, 手動, タイマー
リモート (別売り)
- 暖気時間: 約2分.
- 温度制御: マイクロプロセッサー
- 周辺温度: 5° C to 45° C
- 液消費量: 8,9 ml/min. (max.output),
1,0 ml/min. (40%)
- 重量: 16,5 Kg
- サイズ: 55 x 26,5 x 41,5 cm

オプションアクセサリー

W-DMX Receiver, Analog Remote

Technical Data:

- Procedure: hazemaker based on
vapor. fog generator
- Power: 1500 Watt
- Power
requirement: 240 V/50 Hz (110 V
version also available)
- Fluid bottle
capacity: 5 ltr.
- Fog emission: 1% - 99% in
1% steps
- Fog time: continuous on 100%
- Control
choices: DMX 512, stand alone,
timer, analog 0-10V
~ 60 sec.
- Heat-up time: ~ 60 sec.
- Temperature
control: microprocessor-
controlled
- Ambient
temperature: 5° C to 45° C
(41° F to 113° F)
- Fluid consumption: 8,9 ml/min. (max.output),
1,0 ml/min. (40%)
- Weight: 16,5 Kg
- Measures: 55 x 26,5 x 41,5 cm

株式会社 ザ・ロック

〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登133

TEL: 044-930-5223 www.the-rock.co.jp