



FOMEX[®]

Flexible LED lights

FL-300M FL-600M FL-900M FL-1200M

今までのライトの常識を変えたフレキシブルLEDライトです
フレキシブルLEDライトは高演色LED(Ra96)を実現いたしました
色温度は専用コントローラーにより変更が可能です

LEDマット仕様

型式	FL-300M	FL-600M	FL-900M	FL-1200M
明るさ	1.000Lux @1m:3.200k 1.300Lux @1m:5.600k	1.900Lux @1m:3.200k 2.400Lux @1m:5.600k	3.000Lux @1m:3.200k 3.400Lux @1m:5.600k	3.800Lux @1m:3.200k 4.500Lux @1m:5.600k
寸法	W:308×H:167×D:120mm	W:308×H:308×D:120mm	W:445×H:308×D:140mm	W:585×H:308×D:120mm
本体重量 (総重量)	200g (500g)	415g (800g)	600g (1,170g)	760g (1,500g)
点灯角度	任意			
ビーム角度	120度			
色温度	2,700~6,500k			
演色性	Ra96			
使用環境	IP64			

コントローラー仕様

入力電源	DC12~24v			
バッテリーマウント	Vマウント標準			
出力	30w(調光時最大)	60w (調光時最大)	90w (調光時最大)	120w (調光時最大)
表示画面	LCD			
色温度	2,700~6,500k (100kステップ)			
調光	0~100% 手動		0~100% 手動/DMX 5PIN	
寸法	210×105×66mm (Vマウントアダプター含む)		240×120×85mm (Vマウントアダプター含む)	
重量	505g		830g	
使用環境	屋内/屋外 (-10℃~45℃)			

ACアダプター仕様

入力電源	AC100~240V (50/60Hz)			
出力	DC15v 4A 60w (最大)		DC19v 7,9A 150w (最大)	

オプション

イージーソフトボックス/ライトポール/ライトグリッド/3段式ブームポール (1.073~2.890mm) /V1 DMX無線機



FL-300M



FL-600M



FL-900M



FL-1200M



富士ライト商事株式会社

<http://www.fujilight.jp>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 7-18-2 TAP ビル 1F

電話 :03-3368-1380

FAX :03-3366-4127