

# Aputure

## LS 300X (V-mount)



<最新機種>バイカラーモデル  
明るい 350W (タングステン 1000W 相当)  
色温度の変更可能 (2700K~6500K)  
高演色: CRI 96+ / TLCI 96+  
アプリで遠隔操作 (2.4GHz / Bluetooth)  
9つのエフェクト効果内蔵。DMX512  
収納バッグ、リフレクター、リモコン、  
電源部のスタンド取付クランプ付  
Vマウント対応(x2) Sidus Link App Control アプリ対応

### 主な機能

- ・色温度を2700~6500K調整可能
- ・Bowens-Sマウント
- ・フレネル2X、スポットライト等のレンズシステムも使用可能
- ・フレネル2Xで65,000+ルクス
- ・CRIおよびTLCIスコア96以上という高演色性
- ・業界標準よりも高いSSIスコア。タングステンSSI: 85; D55 SSI: 74
- ・スムーズな0%~100%調光制御
- ・色温度はダイヤルだけでなくプリセットボタンでワンタッチで2700K、3200K、4300K、5500K、6500Kに変更可能
- ・オールインワンの静かなコントロールボックス
- ・Neutrikロックコネクタ
- ・シングルバッテリー(出力50%)またはデュアルバッテリー(出力100%)動作
- ・4つの調光曲線:線形、指数、対数、Sカーブ
- ・ファームウェアアップグレード可能
- ・9ビルトインFX(CCTコントロール付き):パパラッチ、ストロボ、雷、電球、テレビ、パルス、花火、爆発、火
- ・360度回転するハンドブレイキロックヨーク
- ・55° ハイパーリフレクターで出力をさらに向上
- ・クイックリリース「ライトニングクランプ」付属
- ・耐久性のあるキャリングケースで最大100kgをサポート
- ・App Control経由で利用可能なユーザープリセット
- ・DMX512互換
- ・Sidus Meshテクノロジー
- ・Sidus Linkアプリと2.4Ghzリモートに対応

### セット内容

300x ランプヘッド(カバー付) x 1  
コントロールボックス x 1  
キャリーケース x 1  
クイックリリースクランプ x 1  
55° ハイパーリフレクター x 1  
リモコン x 1  
ACケーブル(6m) x 1  
ヘッド接続ケーブル(3m) x 1  
ケーブルフック x 1  
※画像はLS C300d IIのものです。



### スペック

Operating Current	3.5A
Power Supply	AC 100 ~ 240V 50/60Hz
CRI	≥ 96
TLCI	≥ 96
CQS	≥ 95
Color Temperature	2700K~6500K
SSI Tungsten	85
SSI D55	74
Radio Frequency	2.4GHz
Power Consumption	350W Maximum
Cooling Method	Active Cooling
Channels	1/2/3
Remote Operating Distance	≤ 100m
Groups	A/B/C/D
Radio Frequency	2.4GHz
Battery Operating Voltage	14.4v (12V-16.8V range)
APP Control Type	Bluetooth 5.0 Mesh
Weight	11.387kg
Operating Temperature	-10°C ~45°C
Accessory Mount: Bowens	Bowens
DMX512 Compatible	Yes
Size (Light)	29.84*21.56*34.45cm / 11.75*8.49*13.56in
Size (Controller box)	27.86*12.67*9.67cm / 10.97*4.99*3.81in

### お問い合わせ



富士ライト商事株式会社  
<http://www.fujilight.jp>  
〒160-0023  
東京都新宿区西新宿 7-18-2 TAP ビル 1F  
電話 :03-3368-1380  
FAX :03-3366-4127