



LS 600d Pro



ハイパワーLED

HMI 1.2kW (1200W) 相当の明るさを誇る、600WハイパワーLEDライトがついに登場！

付属のハイパーリフレクターを使用することで、3mの距離でも8,500ルクスの光量を実現。シングルソースの点光源の良さはそのままに、ハイパワーが出せることでプロフェッショナルが求められる様々な場面に対応ができます。

ポーエンスマウントを採用し、これまでのライティングアクセサリーの多くがそのまま引き続き使用可能です（熱の関係上、使用できないアクセサリーもございます）

その強い光量に対応した大型のアクセサリー群も続々登場予定！

Sidus Linkアプリ / ワイヤレスDMX対応

コントロールボックスにBluetoothアンテナを搭載し、「Sidus Link」アプリから出力を設定可能。Sidus Mesh機能により、離れた複数台を同時に接続してコントロールすることもできます。

また2.4GHzアンテナ搭載で、LumenRadioなどのワイヤレスDMXによるコントロールにも対応。スタジオ内でも屋外でも、離れた場所から制御することが可能です。

その他主な機能

600W COB LED デイライト照明
最大22150ルクス (1m・リフレクターなし)
CRI & TLCI >96
照射角度120°
色温度: 5600K
光量設定: 0~100%
防塵・防滴に配慮した設計
Sidus Link App操作対応 (Sidus Mesh™)
5ピン DMX512 入力/出力端子搭載
外部コントロールボックス (クイックリリースプレート付き)
Vマウント/バッテリー入力対応
コンパクトなビルトインバラスト設計
Neutrik powerCON ロッキングケーブル
デュアル ベビー / ジュニアマウント(28mmオスタボ / 16mmメスタボ)
ハンドブレーキ ロックヨーク構造 & 360°の動作範囲
ソフトケースつき
Aputure 48V バッテリーパワーステーションに対応(*別売)

スペック

色温度	5600 K
CRI	95+
TLCI	95+
CQS	95+
電源	AC 100~240V 50/60Hz
動作電流	4A
電源入力	最大 720W
電源出力	最大 600W
バッテリー要件	14.4V-15A: 180Wh以上 26V-8.5A: 180Wh以上 28.8V-7.5A: 180Wh以上
冷却モード	アクティブ冷却
操作方法	コントロールボックス, Sidus Linkアプリ(Bluetooth 5.0), DMX512 (5ピンコネクタ)
アクセサリーマウント	ポーエンスマウント
スタンド接続	16mmメスタボ / 28mmオスタボ 兼用
サイズ (本体)	30.78×24.36×15 cm
サイズ (コントロールボックス)	32.83×17.56×14.5 cm

仕様は予告なく変更になる場合があります。

お問い合わせ



富士ライト商事株式会社
<http://www.fujilight.jp>
〒160-0023
東京都新宿区西新宿 7-18-2 TAP ビル 1F
電話 :03-3368-1380
FAX :03-3366-4127